



RRANGEMASTER
SYSTEMS

Секвенсор RANGEMASTER X2 (блок управления)

Технический паспорт



Код заказа: X2
Версия документа: 13.03.2018

ОПИСАНИЕ:

Секвенсор Rangemaster X2 - это блок управления, используемый для стендовой стрельбы для запуска мишеней. Запуск производится с помощью микрофонов или вручную с помощью беспроводного пульта управления, в соответствии с правилами ISSF или FITASC.

ФУНКЦИИ:

- Мгновенное распознавание голоса (встроенный фонопул)
- Регулируемая чувствительность микрофона
- Таймер для скита
- Случайная последовательность выпуска мишеней для Олимпийского и Универсального трапа
- Встроенный считыватель чип карт для оплаты
- Индикаторы активности на микрофонах
- ЖК-дисплей 4X40
- Внешний источник питания постоянного тока 15-18В с входом на 100-240V AC (включая автомобильную батарею).
- Встроенный интерфейс передачи данных RS232
- возможность подключения 8 + 5 микронов
- Встроенный сбрасываемый счетчик
- Функция сохранения данных при отключении питания
- Встроенный детектор "Нет мишени"
- Соответствие правилам ISSF и FITASC

ДИСЦИПЛИНЫ:

- Олимпийский Трап (серия), финалы, перестрелки, тренировочный режим
- Универсальный трап, Американский трап (Trap FA)
- Трап JFO-DE, Трап JFA-DE,
- DTL
- Американский трап (ATA)
- Дубль Трап 2017 (скрия), перестрелка
- Скит (серия), перестрелки, финалы, тренировочный режим
- Скит J-AT, Скит J-DE
- Спортинг (ручной режим)
- Спортинг компакт 40 FITASC схем + опция режима in line («змейка»), не входит в баз. Опцию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание:	С внешним источником питания: 100-240 В переменного тока или любым другим источником питания постоянного тока 15В / 2А, например, автомобильной батареей
Потребляемый ток:	< 500 мА
Мощность:	< 10 Ватт
Рабочая Температура:	От - 20°С до +50°С
Габаритные размеры:	Длина: 20 см, ширина: 29 см, высота: 7.5 см
Вес:	1,50 кг
Выходная мощность:	+12V с заземлением
Предохранитель:	3 встроенных плавких предохранителя
Дисплей:	ЖК-дисплей, 4x40 цифр/букв
Счетчик:	2 счетчика (сбрасываемый и несбрасываемый)
Управление внешними машинками	Через релейные коробки (в комплект не входят)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Секвенсорный блок Rangemaster X2
- Внешний источник питания 100-240 VAC с разъемом
- 1 x 37-контактный гнездовой разъем для подключения машинок
- 1 x 37-контактный штыревой разъем для подключения микрофонов
- Инструкция пользователя — возможность скачивания с www.rangemaster.at

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
Релейная коробка:
Код и ссылка:

Релейная коробка для Скита (2 машинки, 2 сигн. лампы) – сухой контакт	X2-4R
Релейная коробка для Трапа FA/FU (5 машинок) – сухой контакт	X2-5R
Релейная коробка для Спортинг Компакта (6х для машинок для компакта +2 для спортинга) – сухой контакт	X2-8R
Релейная коробка для Спортинг компакта/Скита (6 для спортинг компакт машинок +2 скит , 2 сигнальные лампы) – сухой контакт	X2-10R
Релейная коробка для трапа (15 машинок) – сухой контакт	X2-15R
Релейная коробка для Трапа/Скита (15 трап +2 скит, 2 сигнальные лампы) – 15xТрап, 2xSkeet – сухой контакт	X2-19R
Релейная коробка для Трапа/Скита/Спортинг компакта (15 трап + 6 спортинг компакт+ 2 скит, 2 сигнальные лампы) – сухой контакт	X2-25R

Пульты управления:

8-канальный цифровой пульт дистанционного управления «ECO-SERIES»	TXECO
---	-----------------------

8-канальный цифровой пульт дистанционного управления "IQ-SERIES" [TXIQ8](#)

8-канальный цифровой пульт дистанционного управления "ULTIMATE-SERIES" [TXULT8](#)

Внутренние опции:

Беспроводной 8-канальный приемный модуль, 433 МГц X2-R433

Беспроводной 8-канальный приемный модуль, 868 МГц X2-R868

Внешние опции:

Модуль монитора VGA X2-VGA

8-канальный беспроводной передатчик для 8 машинок X2-XTX

Интерфейс передачи данных с wi-fi модулем на большие расстояния X2-DIB

Соединительная плата Simpleconnect с разъемом и клеммными колодками для подключения собственных внешних реле (без корпуса) X2-SCT

Соединительная плата Simpleconnect с разъемом и клеммными колодками для подключения микрофонов и ламп (без корпуса) X2-SCM

Микрофоны и аксессуары для микрофонов:

Высокочувствительный микрофон с лампой, 260м X2-MIC02

Устойчивая подставка для микрофона X2-MIC03

Микрофонный коннектор с разъемом и гнездом X2-MIC04

Комплект для установки микрофонного коннектора (вкл. кронштейн, шестигранную гайку, 4 шт., винт 4 шт., шайбу 4 шт.) X2-MIC05

Платежные опции:

Чип карты с функцией защиты от копирования, с возможностью нанесения цветной печати X2-CCSEC

Ручной программатор для чип карт X2-CCC

Программатор и считыватель чип карт + ПО X2-CCS

Умный жетоноприемник для X2 X2-SCO

Другие опции:

Звуковое сигнальное устройство (баззер)